

DS-2CD733F-E (I)(Z)

VGA 1/4" CMOS 超低照度防暴日夜型半球网络摄像机

功能特性

- VGA(640×480)分辨率实时图像
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- 本地模拟输出, 方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 心跳, 镜像, PTZ 控制, 报警, 一键恢复等
- 具有三轴调节功能, 方便工程安装
- 防暴: IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10

应用场景


适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内防暴监控场所。

订货型号

DS-2CD733F-E, DS-2CD733F-EI

DS-2CD733F-EZ, DS-2CD733F-EIZ

建议配件




DS-1227ZJ 半球型
嵌入式支架



DS-1229ZJ 半球
室内壁装支架

外形尺寸



技术参数

型号	DS-2CD733F-E (I) (Z)
参数	VGA 1/4" CMOS 超低照度防暴日夜型半球网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/4" Progressive Scan CMOS
最小照度	0.01Lux @(F1.2, AGC ON); 0.014Lux @(F1.4, AGC ON) -I: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.8-11mm @ F1.4; 水平视场角: 70°~18° -Z: 2.8-12mm @ F1.2; 水平视场角: 71°~19°
镜头接口类型	Φ14
自动光圈	DC 驱动
调整角度	水平: 0°~360°; 垂直: 0°~75°; 旋转 0°~360°
日夜转换模式	电子彩转黑 (-I: ICR 红外滤片式)
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	16Kbps~64Kbps
图像	
最大图像尺寸	640×480
帧率	50 Hz: 25fps (640×480); 60Hz: 30fps (640×480)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC, NAS (iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SIP, SRTP, IPv6 可选)
通用功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术, 三轴调节
接口	
音频输入	1 路 MIC IN/Line IN, 3.5mm 音频接口
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口
报警输入	2 路
报警输出	2 路
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/RCA)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V±10% / PoE
功耗	4.5~9.5W MAX; (红外灯 2W, 电动镜头 3W)
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10
红外照射距离	~1: 10-20 米
尺寸 (mm)	Φ140 × 114
重量	1400g

*“-Z”表示配备电动变焦镜头