

DS-2CD763PF(NF)-E(I)(Z)

130 万 1/3" CCD 日夜型防暴半球网络摄像机



功能特性:

- 最高分辨率可达 1.3M(1280×960), 可输出 HD 720p 实时图像
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 逐行扫描 CCD,捕捉运动图像无锯齿
- 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 PoE 供电功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,PTZ 控制,报警,一键恢复等
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 防暴:IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102, IK10

应用场景:

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、交通监控等要求高清画质且防暴的室外场所。

订货型号:

DS-2CD763PF-E,DS-2CD763PF-EI,
DS-2CD763PF-EZ,DS-2CD763PF-EIZ
DS-2CD763NF-E,DS-2CD763NF-EI
DS-2CD763NF-EZ,DS-2CD763NF-EIZ

外形配件:




DS-1227ZJ 半球型嵌入式支架



DS-1229ZJ 半球室内壁装支架

外形尺寸:



技术参数:

参数	型号
	DS-2CD763PF(NF)-E(I)(Z) 130 万 1/3" CCD 日夜型防暴半球网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3" SONY Progressive Scan CCD
信号与系统	PAL/NTSC
最小照度	0.1Lux @(F1.2,AGC ON) -I :0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
快门	1/25(1/30)秒至 1/100,000 秒
镜头	2.7-9mm @ F1.2 水平视场角:101°±30.4° -Z: 2.7-9mm@ F1.2 水平视场角:101°±30.4°
镜头接口类型	Φ14
自动光圈	DC 驱动
调整角度	水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋转 0°~360°
日夜转换模式	电子彩转黑(-I:ICR 红外滤片式)
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
图像	
最大图像尺寸	1280 × 960
帧率	50Hz:12.5fps(1280×960),25fps (1280×720) 60Hz:15fps(1280×960),30fps (1280×720)
图像设置	亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC 卡(32G),NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x(SIP,SRTP,IPv6 可选)
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI
通用功能	一键恢复,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖, 水印技术,三轴调节
接口	
音频输入	1 路,MIC IN/Line IN,3.5mm 音频接口
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网,1 个 RS-485 接口
报警输入	2 路
报警输出	2 路
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA 安装调试用)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V ±10% / PoE
功耗	7W~12W (红外灯 2W,电动镜头 3W)
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102, IK10
红外照射距离	-I:10-20 米
尺寸(mm)	Φ140 × 114
重量	1400g

*"-Z"表示配备电动变焦镜头