

DS-2CD7254F-E(I)Z(H)(S)

300 万 1/2.5" CMOS 日夜型防水防暴半球网络摄像机

功能特性

- 最高分辨率可达 3M (2048×1536), 可输出 Full HD 1080P 实时图像
- 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 本地模拟输出, 方便安装调节
- 支持双向语音
- 支持 PoE 网络功能
- 支持电动变焦镜头
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 心跳, 镜像, PTZ 控制, 报警, 一键恢复等
- 具有三轴调节功能, 方便工程安装
- 符合 IP66 级防水防尘设计, 可靠性高
- 防暴: IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10

应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且防暴的室外场所。

订货型号

DS-2CD7254F-EZ, DS-2CD7254F-EIZ, DS-2CD7254F-EZH,
DS-2CD7254F-EIZH, DS-2CD7254F-EZS, DS-2CD7254F-EIZS,
DS-2CD7254F-EZHS, DS-2CD7254F-EIZHS

建议配件




DS-1242ZJ 吊装支架



DS-1243ZJ 壁装支架;

外形尺寸



技术参数

型号	DS-2CD7254F-E(I)Z(H)(S)
参数	300 万 1/2.5" CMOS 日夜型防水防暴半球网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/2.5" Progressive Scan CMOS
最小照度	0.6 Lux @(F1.2, AGC ON) 1Lux @(F1.6, AGC ON) -I: 0.6 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 1 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.7-9mm @ F1.6, 水平视场角: 101°~30.4°
镜头接口类型	Φ14
自动光圈	DC 驱动
调整角度	水平: 0°~355° 垂直: 0°~80° 旋转 0°~355°
日夜转换模式	电子彩转黑(-I: ICR 红外滤片式)
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	16Kbps~64Kbps
图像	
最大图像尺寸	2048×1536
帧率	50Hz: 12.5fps (2048×1536), 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 15fps (2048×1536), 30fps (1920 × 1080)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 Micro SD 卡, NAS (iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS(SIP, SRTP, IPv6 可选)
基本功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护, 水印技术, 三轴调节
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/RCA)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结) (-H: -40℃~60℃)
电源供应	AC24V±10% / PoE (802.3af) -H: AC24V±10% / High PoE (802.3at)
功耗	9W MAX -I: 11.5W MAX (当 ICR 切换时, 12W MAX) -H: 当加热开启时 24W MAX
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10
电辅助加热/散热	-H 支持
防护等级	IP66
红外照射距离	-I: 20~30 米
尺寸(mm)	Φ159.8 × 146
重量	2100g

*"-S"表示可以支持 2 路报警接口、1 路音频接口、1 路 RS-485 接口

*"-Z"表示配备电动镜头