

# DS-2CD833F-E(W)

VGA 1/4" CMOS 超低照度 ICR 日夜型枪型网络摄像机



## 功能特性

- VGA(640×480)分辨率实时图像
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,PTZ 控制,报警,一键恢复等

## 应用场景

适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等监控场所。

## 订货型号

DS-2CD833F-E, DS-2CD833F-EW

## 建议配件



DS-1212ZJ 壁装支架  
适用于室内



DS-1213ZJ 壁装支架  
适用于室外




DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ)  
室外护罩



DS-1320HZ  
室内护罩

## 外形尺寸



## 技术参数

型号	DS-2CD833F-E(W)
参数	VGA 1/4" CMOS 超低照度 ICR 日夜型枪型网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/4" Progressive Scan CMOS
信号系统	彩色:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON)
最小照度	1/25 秒至 1/100,000 秒
快门	C/CS 接口
镜头接口类型	DC 驱动
自动光圈	ICR 红外滤片式
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	16Kbps~64Kbps
图像	
最大图像尺寸	640×480
帧率	50Hz:25fps (640×480) 60Hz:30fps (640×480)
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC,NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTp,NTP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,QoS(SIP,SRTP,IPv6 可选)
通用功能	一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印技术
接口	
音频输入	1 路 MIC IN/Line IN,3.5mm 音频接口
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口
报警输入	1 路
报警输出	1 路
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10% / PoE
功耗	4.5W MAX(当 ICR 切换时,7.5W MAX) -W: 6W MAX(当 ICR 切换时,9W MAX)
尺寸(mm)	68 × 64.9 × 144.8
重量	500g

\*\*"-W"表示支持 Wi-Fi 功能 (802.11b/g/n)