

Сектрон ООД

e info@sectron.com

w www.sectron.com

т (02) 91982

ф (02) 8732576

GALAXY G2



Advanced Security Systems

Новата гама контролни панели на Honeywell Galaxy G2 предлага богат избор от решения за сигурност базирани на успешната и доказала се концепция от класическата серия Galaxy

Голямата гъвкавост и уникална архитектура правят Galaxy G2 идеалното решение за алармена система, както за домашни, така и за малки и средни търговски обекти.

Серията контролните панели Galaxy G2 се състои от два панела: Galaxy G2-20 и Galaxy G2-44+, които позволяват свързване съответно на до 20 и на до 44 зони.

Съвместима със съществуващата Galaxy периферия, Galaxy G2 серията съвместява познатият Galaxy потребителски интерфейс и структура на програмиране.

Galaxy G2-44+ предлага двойна бърза технология за съвместимост с Ademco ECP-bus устройства.

Серията Galaxy G2 е подходяща за инсталации съвместими с PD6662:2004/prEN50131-1:2004 security grade 2, environmental class II.

Характеристики:

- Хибридна система поддържаща жична и безжична периферия
- Меню структурирано, както при класическото Galaxy
- Програмируеми стойности на зоновият резистор, улесняващо ъпгрейда на съществуващите инсталации
- Алармена сигнализация в множеството формати (DTMF, SIA levels 0-3, Contact ID)
- SMS текст сигнализация до 3 мобилни номера
- Разширена системна и RF-диагностика
- Обновяем фърмуер(с флаш)
- Интегриран RS232 комуникационен порт
- EN 50131 съвместим

Допълнителни характеристики само за Galaxy G2-44+:

- Сигнализация по 2 канала - телефонна линия и GSM допълнителен модул
- Двупосочна гласова комуникация- от охраняваният обект до мониторинговия център или охраняваният потребител
- Двойна бърза технология поддържаща Galaxy (Rs485) и Ademco (ECP) периферни устройства

Galaxy G2 Series

Advanced Security Systems

Спецификации:

Характеристики	Спецификации	
	GALAXY G2-20	GALAXY G2-44+
Зони	12 разширяеми до 20	12 разширяеми до 44
Изходи	4+8 разширяеми до 16	4+8 разширяеми до 28
Шина за данни	RS485	RS485 и ECP
Захранване	1A (0.6A @ grade 2)	1.4A (1A @ grade 2)
LCD Клавиатури	4	4
LCD KeyProx	4	4
RIO (8 зони/4 изхода)	1	4
RF Portal	2	2
Потребителски кодове (PIN и карти)	23	23
Групи	3+1	3+1
Частично включване	2 Part Sets	2 Part Sets
Silent Night Set	Да	Да
Типове зони	18	18
Типове изходи	23	23
Памет за събития	387	387
Multi-Users	4	4
Принтер модул	Опция	Опция
PSTN Комуникатор/Модем	Вградено	Вградено
GSM Комуникатор/Модем	—	Опция
Сериен порт	Вградено	Вградено
2-посочна гласова комуникация	—	Опция
Размери W x H x D	400 x 255 x 115 mm	370 x 320 x 85 mm
Тегло	4,2 kg	4,5 kg

Код за поръчка:

C020	Galaxy G2-20 Контролен панел с интегриран PSTN комуникатор
C044	Galaxy G2-44+ Контролен панел с интегриран PSTN комуникатор

Акcesoари:

A228	Galaxy G2 RS232 Lead
A229	Galaxy G2 Trigger Lead
A231	Galaxy G2 GSM Модул комплект (само за G2-44+)
C077	Galaxy G2 RF Portal

Софтуер:

- Galaxy G2 Series Downloader (софтуер за дистанционно обслужване и програмиране)

Съвместим с:

- PD6662:2004/prEN50131-1:2004 security grade 2, and environmental class II.
- CE

Периферия:

Galaxy G2 поддържа голям брой периферни устройства

Свързани по Galaxy RS485:

- Galaxy Mk7 LCD Клавиатура
2 x 16 символен дисплей
- Galaxy LCD KeyProx
Еквивалентна на Galaxy Mk7 клавиатура с интегриран ASK безконтактен четец
Позволява системата да бъде контролирана чрез безконтактна карта
Може да се използва за DD243 съвместими системни конфигурации
- Galaxy RIO
Модул за системно разширение - 8 зони/4 изхода
- Galaxy Smart PSU
3A захранване с интегриран разширител RIO
- Galaxy Power RIO
2.75A EN50131-1 grade 3 съвместимо захранване с интегриран разширител RIO
- RF Portal
Приемник за Domonial V2 безжични периферни устройства. Осигурява информация за безжична диагностика.
- Domonial V2 wireless peripheral range
Естетични безжични сензори с отлично безжично представяне (868 MHz)

Свързани по Ademco ECP-bus:

- 6160 Клавиатура
2x16 символен дисплей
- 6160 KeyProx
Идентична на 6160 клавиатура с вграден безконтактен четец
- Зонов разширител
8 зонов разширител с 4 програмируеми изхода
- 5882 безжичен приемник
Поддържа всички безжични сензори от серия 5800N(868 MHz)

Honeywell си запазва правото за промяна в спецификациите на продуктите без предупреждение.

Honeywell



Сектрон ООД

София 1125

бул. "Г.М. Димитров" 52, сграда Сектрон/СОТ

Тел: 02 91 982

Факс: 02 8732 576

www.sectron.com