

Сектрон ООД

е info@sectron.com

w www.sectron.com

т (02) 91982

ф (02) 8732576

GALAXY G3

Advanced Security Systems

Новата серия Galaxy G3 на Honeywell е базирана на успешната и доказала се класическа серия Galaxy 8-512, която като пазарен лидер сред алармените системи е осигурила високо качество и надеждност на множество търговски и индустриални обекти.

Подобреният и дори по-мощен контролен панел, комбинира гъвкавостта и практичността на общото и предлага несравними характеристики и функционалност както за крайният потребител така и за инсталаторите. Galaxy G3 е съвместим с всички съществуващи периферни устройства като клавиатури и разширители и предлага същата структура на менюто.



Серията Galaxy G3 е подходяща за инсталации, съвместими с PD6662:2004/prEN50131-1:2004 security grade 3, environmental class II.

Серията G3 се състои от Galaxy G3-48, G3-144 и Galaxy G3-520, предлагани с интегриран PSTN дайлер. Galaxy G3-144 и G3-520 имат модификации и без интегриран PSTN дайлер.

Характеристики:

Пълна съвместимост с цялата налична Galaxy периферия
Меню структурирано, както при класическите Galaxy панели, с добавени нови менюта
Алармена сигнализация в множество формати (DTMF, SIA levels 0-3, Contact ID, Microtech) чрез множество канали (PSTN, Ethernet, ISDN, RS232)
Поддържа криптиране на отчета до мониторинговия център

Възможност за детекция на аларма в зона и анти маскинг условията на един зонов вход
Наблюдение на зоната активност за откриване на неизправни датчици, преди пълният им отказ
Разширени възможности за отдалечена поддръжка

Програмируем бекъп канал за сигнализация, позволяващ, при отпадане на основният канал за сигнализация, сигналът да бъде изпратен до мониторинговия център
Улеснена, бърза конфигурация на контролния панел, паметта и обновяване на приложенията чрез новия Galaxy SPI ключ за програмиране.
Пълноценно отдалечено обслужване и диагностика

Galaxy G3 Series

Advanced Security Systems

Спецификации:

Характеристики	Galaxy G3-48	Galaxy G3-144	Galaxy G3-520
Зони	16 до 48	16 до 144	16 до 520
Изходи	8 до 24	8 до 72	8 до 260
Вградено захранване	1.5A (0.5A @ g3)	2.5A (1A @ g3)	
Шина за данни	1 x RS485	2 x RS485	4 x RS485
Клавиатури(Keurgroх)	8 (3)	16 (7)	32 (24)
MAX	4	8	32
Безжичен приемник	Да (5800H Series)		
Кодове	100	250	999
Групи	4	8	32
Частично включване	Да	Да	Да
Silent Part Set	Да ⁽¹⁾	Да ⁽¹⁾	Да ⁽¹⁾
7 дневен таймер	2	2	2
Тип зони	49	49	49
Тип изходи	76	76	76
Библиотека (Думи)	538	538	538
Памет за събития	1000	1500	1500
Памет за контрол на достъп	500	1000	1000
Multi-Users	4	8	16
Автоматично включване	20 On/Off (на група)	20 On/Off (на група)	20 On/Off (на група)
Pre-Check	Да	Да	Да
Заклучване за време	Да	Да	Да
Връзки	64	128	256
Свързани изходи	15	15	15
RS232	Вграден серийен порт (300BAUD – 56KBAUD)		
Вграден PSTN (V.22)	Да	Опция	Опция
Изход за принтер	Да	Да	Yes
Отдалечено обслужване	Да	Да	Да
Ethernet Модул	Опция	Опция	Опция
SMS Text	Да	Да	Да
ISDN	Опция	Опция	Опция
PD6662:2004	Grade 3	Grade 3	Grade 3

⁽¹⁾ G3 Софтуерна ревизия v5.2 или по-нова

Код за поръчка:

C048-C	Galaxy G3-48 Контролен панел с интегриран PSTN дайлер
C048-C-KPD	Galaxy G3-48 Контролен панел с интегриран PSTN дайлер, с вкл. клавиатура MK7
C048-C-PROX	Galaxy G3-48 Контролен панел с интегриран PSTN дайлер, с вкл. Mk7keurgroх
C144-C	Galaxy G3-144 Контролен панел с интегриран PSTN дайлер
C144	Galaxy G3-144 Контролен панел без дайлер
C520-C	Galaxy G3-520 Контролен панел с интегриран PSTN дайлер
C520	Galaxy G3-520 Контролен панел без дайлер

AAAAAAA:

E485-2	Rs485 2-жичен разширителен модул
A226	Комплект за ъпгрейд на G3-144 до G3-520 (E485-2 + SPI-ключ)
A227	Galaxy G3 SPI-ключ (празен)
A234	Galaxy G3 RS232 кабел

Периферия:

- Galaxy G3 поддържа голям брой периферни устройства
- **Galaxy Mk7 LCD Клавиатура**
2 x 16 символен дисплей
 - **Galaxy LCD KeyProх**
Еквивалентна на Galaxy Mk7 клавиатура с интегриран ASK безконтактен четец
Позволява системата да бъде контролирана чрез безконтактна карта
Може да се използва за DD243 съвместими системни конфигурации
 - **RIO**
Модул за системно разширение - 8 зони/4 изхода
 - **RF RIO**
Безжичен разширителен модул-поддържа до 32 безжични зони и 4 жични изхода
 - **MAX3**
Пълноценен модул за контрол на достъп
Може да бъде използван като самостоятелен модул или да бъде интегриран в Galaxy
 - **Galaxy Smart Power Supply**
3A захранване с интегриран разширител RIO
 - **Galaxy Power RIO**
2.75A prEN50131-1:2004 grade 3 съвместимо захранване с интегриран разширител RIO
 - **Допълнителен комуникационен модул** за алармена сигнализация и дистанционно обслужване чрез IP/PSTN/ISDN мрежи
 - **Galaxy Принтер Интерфейс**

Софтуер:

- R030-CD Комплект за отдалечено управление
R032-CD Потребителски Комплект за управление

Съвместим с:

- EN50131-1, Security Grade 3, Environmental Class II.
- CE

Honeywell си запазва правото за промяна в спецификациите на продуктите без предупреждение.



Сектрон ООД

София 1125

бул. "Г.М. Димитров" 52, сграда Сектрон/COT

Тел: 02 91 982

Факс: 02 8732 576

www.sectron.com

Honeywell