

Texecom

Sumario de los Productos Nuevos

detectores de movimiento



Rótulas de Montaje
Antisabotaje para Pared y Techo



3 LEDs de Indicación



Chasis Intercambiable

Prestige IR

Detector infrarrojo pasivo de inmunidad superior, 15m de alcance y con módulo electrónico intercambiable. Contador de pulsos multi modo digital incrementa el rendimiento del detector.



Prestige QD

Detector infrarrojo pasivo digital de elemento quad, 15m de alcance y con módulo electrónico intercambiable. Auténtica detección de elemento quad con triple indicación de LED, provee estabilidad adicional para ambientes difíciles.



Prestige TD

Detector infrarrojo pasivo digital de doble piro, 15m de alcance y con módulo electrónico intercambiable. Dos piros de doble elemento proveen una estabilidad excepcional, ideal para aplicaciones comerciales.



Prestige DT

Detector digital de doble tecnología, 15m de alcance y con módulo electrónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable, compensación digital de temperatura y procesamiento de la señal avanzado asegura una máxima inmunidad contra falsas alarmas. También está disponible una versión CloakWise™ (Tecnología Anti-Cubrimiento).



Prestige MR

Detector infrarrojo pasivo digital con óptica de espejo y 15m de alcance. Altura de montaje ajustable, óptica de espejo sellada y compensación digital de temperatura garantizan un rendimiento de captación excepcional.



Prestige Compact IR

Detector infrarrojo pasivo rentable en miniatura con óptica sellada y 15m de alcance. Procesamiento de la señal de montaje superficial asegura una fiabilidad excelente. Viene con una rótula de dos piezas de pared y techo.



detectores de calor y humo



Diseño Estético



LED de Indicación
Sumamente Visible

Exodus OH/4W

Multisensor de calor y óptico con relé de 12V incorporado, para conexión de 4 hilos con centrales de control de seguridad. El calor aumenta la sensibilidad óptica asegurando así una mejor respuesta a fuegos con poco humo, mientras que la cámara óptica proporciona una inmunidad contra falsas alarmas excelente.

Ejemplo de uso: Protección óptima a la hora de detectar fuegos rápidos.



Exodus RR/4W

Detector termo velocimétrico con relé de 12V incorporado, para conexión de 4 hilos con centrales de control de seguridad. Idóneo para lugares donde predomina el humo o el polvo con una detección rápida de calor.

Ejemplo de uso: Bares y lugares públicos.



Exodus FT64/4W

Detector de temperatura fija a 64°C con relé de 12V incorporado, para conexión de 4 hilos con centrales de control de seguridad. Idóneo para lugares donde predomina el humo o el polvo con alta inmunidad contra falsas alarmas.

Ejemplo de uso: Baños y cocinas.



Exodus FT90/4W

Detector de temperatura fija a 90°C con relé de 12V incorporado, para conexión de 4 hilos con centrales de control de seguridad. Idóneo para lugares donde predomina el humo o el polvo, también es ideal para temperaturas ambientales extremadamente altas.

Ejemplo de uso: Cuartos de Calderas.



protección perimétrica




LED de Indicación de Rotura de Cristal y Cubierta de Cristal y Cubierta de Micrófono

Impaq Glass Break

Detector avanzado digital acústico basado en rotura de cristal. El análisis de 4 bandas de frecuencia junto con detección digital de curvatura, aseguran un rendimiento excelente para cristales de tipo placa, temple, laminado y cableado.



centrales de alarma y accesorios



Gama de Teclados Disponible

Premier 24


Central de alarma de 8 zonas expansible a 24 por medio de expansores de zona Premier 8XP/8XE/4XP y teclados LCD. Hasta 4 teclados, 16 códigos de usuario, registro de 500 eventos, facilidad para enchufar un módem digital multiprotocolado con carga/descarga local y a distancia por medio del software *Wintex*.



Teclado de Proximidad y Tarjeta

Premier 832

Central de alarma de 8 zonas expansible a 32 por medio de expansores de zona Premier 8XP/8XE. Hasta 6 teclados LED/LCD, 4 particiones genuinas, 32 códigos de usuario, registro de 750 eventos, comunicador/módem digital integrado, carga/descarga local y a distancia por medio del software *Wintex*.



Premier LCDP/LCDLP

Teclados LCD con lector de proximidad integrado. Pantalla de 32 caracteres, 2 zonas DP o EOL totalmente programables, salida totalmente programable, luz posterior ajustable y dispositivo piezoeléctrico incorporado. El LCDLP tiene una pantalla más grande y una salida para altavoz adicional.



Teclas con Encendido Posterior

Texecom Speech Dialler

El *Speech Dialler* tiene 4 entradas de disparo, 4 mensajes de voz – cada uno de 32 segundos como máximo, 8 números de contacto, reconocimiento de llamada, aborto de llamada, 4 salidas programables, modo de escucha, modo de habla, función memo, acceso a distancia y ayuda. 4 mensajes de texto adicionales – cada uno de 32 caracteres como máximo – provisto en el *Speech & Text Dialler* de Texecom.



sirenas externas



Luz Estroboscópica de 360°

Odyssey 4

Sirena externa con luz estroboscópica de 360°. 115dB a 1m, electrónica IP65 sellada, modo de espera del técnico patentada y tecnología de microprocesador avanzada. Construcción de policarbonato con detección tampo de tornillo, tapa y pared.



Odyssey 4E

Sirena externa con luz estroboscópica de 360°. 109dB a 1m, modo de espera del técnico patentada y tecnología de microprocesador avanzada. Construcción de policarbonato con detección tampo de tapa y pared.

